

מאייד עילי

Wall Mounted Type Unit

רמת רעש dB(A) נמוך/בינוני/גבוה	ספיקת אוויר (cfm) נמוך/בינוני/גבוה	משקל (ק"ג)	מידות (מ"מ) ע-ר-ג	תפוקת חימום Btu/H	תפוקת קירור Btu/H	אינדקס	דגם
38/34/30	294/247/206	10	275/843/180	8,500	7,500	20	GMV-N22G/A3A-K
				10,900	9,600	25	GMV-N28G/A3A-K
44/41/38	371/324/282	12.5	298/940/200	13,700	12,300	32	GMV-N36G/A3A-K
				17,100	15,400	40	GMV-N45G/A3A-K
				19,800	17,100	45	GMV-N50G/A3A-K
				21,500	19,100	50	GMV-N56G/A3A-K
49/46/40	912/618/471	18.5	326/1350/258	30,700	27,300	71	GMV-ND80G/A3A-T
				34,100	30,700	80	GMV-ND90G/A3A-T
52/49/40	971/647/530			35,800	32,400	90	GMV-ND100G/A3A-T



GMV-N22...71G/A3A-K

נתוני יח' פנים TADIRAN VRF

מאייד עילי מעוצב

Wall Mounted Type Unit

רמת רעש dB(A) נמוך/בינוני/גבוה	ספיקת אוויר (cfm) נמוך/בינוני/גבוה	משקל (ק"ג)	מידות (מ"מ) ע-ר-ג	תפוקת חימום Btu/H	תפוקת קירור Btu/H	אינדקס	דגם
35/33/30	294/259/176	10.5	289x845x209	10,900	9,600	25	GMV-ND28G/B4B-T
38/35/31	371/270/195			13,700	12,300	32	GMV-ND36G/B4B-T
43/40/37	500/341/295	12.5	300x970x224	17,100	15,400	40	GMV-ND45G/B4B-T
				19,100	17,100	45	GMV-ND50G/B4B-T
43/41/37	647/500/382	16	325x1078x246	21,500	19,100	50	GMV-ND56G/B4B-T
44/41/37	706/500/382			25,600	24,200	63	GMV-ND71G/B4B-T
49/46/40	911/618/471	18.5	326x1350x258	30,700	27,300	71	GMV-ND80G/B4B-T
				34,100	30,700	80	GMV-ND90G/B4B-T
52/48/40	971/647/530			35,800	32,400	90	GMV-ND100G/B4B-T



GMV-ND22...100G/B4B-T

מאייד נסתר צר - לזריקה ישירה

Slim Ducted Type

רמת רעש dB(A) נמוך/בינוני/גבוה	ספיקת אוויר (cfm) נמוך/בינוני/גבוה	משקל (ק"ג)	מידות (מ"מ) ע-ר-ג	תפוקת חימום Btu/H	תפוקת קירור Btu/H	אינדקס	דגם
30/28/22	265/235/188	18.5	200x710x462	10,900	9,600	25	GMV-ND28PLS/C-T
31/29/25	324/265/200	19.5		13,700	12,300	32	GMV-ND36PLS/C-T
33/30/27	441/388/318	23.5	200/1010/462	17,100	15,400	40	GMV-ND45PLS/C-T
35/33/29	500/412/359	24.5		19,200	17,100	45	GMV-ND50PLS/C-T
				21,600	19,200	50	GMV-ND56PLS/C-T
37/34/30	647/471/377	30.5	200/1310/462	27,400	24,300	64	GMV-ND71PLS/C-T



GMV-ND22...71PLS/C-T

לחץ סטטי חיצוני לכל הדגמים (0-30Pa).
היחידות כוללות משאבה ופילטר אוויר | מיועד להתקנה מעל ארונות מטבח או חדר השינה.

Low Static Pressure Duct Type

מאייד נסתר לחץ נמוך

רמת רעש dB(A) נמוך/בינוני/גבוה	ספיקת אוויר (cfm) נמוך/בינוני/גבוה	משקל (ק"ג)	מידות (מ"מ) ע-ר-ג	תפוקת חימום Btu/H	תפוקת קירור Btu/H	אינדקס	דגם
36/34/31	650/590/471	40	260x1200x655	30,700	27,300	71	GMV-ND80PLS/C-T
40/36/32	885/736/599	46	260x1340x655	34,100	30,700	80	GMV-ND90PLS/C-T
	38,200			34,100	90	GMV-ND100PLS/C-T	
	42,700			38,200	100	GMV-ND112PLS/C-T	
42/40/37	1175/885/677	47		47,800	42,700	110	GMV-ND125PLS/C-T
				54,600	47,800	125	GMV-ND140PLS/C-T



GMV-ND80...140PLS/C-T

לחץ סטטי (30/0-50Pa). | משאבת ניקוז מובנית, קוטר 25 מ"מ ניקוז | ניתן להחליף מיקום אוויר חוזר

Medium Static Pressure Duct Type

מאייד נסתר לחץ בינוני

רמת רעש dB(A) נמוך/בינוני/גבוה	ספיקת אוויר (cfm) נמוך/בינוני/גבוה	משקל (ק"ג)	מידות (מ"מ) ע-ר-ג	תפוקת חימום Btu/H	תפוקת קירור Btu/H	אינדקס	דגם
44/40/36	590/471/335	35	268x1271x516	21,500	19,100	50	GMV-ND56PHS/A-T
45/41/37	650/530/410		160x820 *אספקה חזרה 235x1,002	27,300	24,200	63	GMV-ND71PHS/A-T
				30,700	27,300	71	GMV-ND80PHS/A-T
46/44/42	1000/853/650	47	290x1229x748 *אספקה חזרה 231x979	34,100	30,700	80	GMV-ND90PHS/A-T
				38,200	34,100	90	GMV-ND100PHS/A-T
				42,700	38,200	100	GMV-ND112PHS/A-T
				47,800	42,700	110	GMV-ND125PHS/A-T
48/46/44	1175/1000/824			54,600	47,800	125	GMV-ND140PHS/A-T
50/48/46	1560/1235/971	60	350x1340x646 *אספקה חזרה 190x852 316x953	58,000	54,600	140	GMV-ND160PHS/A-T



GMV-ND56...160PHS/A-T

נדרשת מרכזיה משולשת עומק 60 ס"מ

בדגם GMV-ND160PHS/A-T בלבד: צנרת גז, פיקוד וניקוז בצד ימין

לחץ סטטי חיצוני לכל הדגמים מלבד 160 (70-100Pa). לחץ סטטי חיצוני לדגם 160 (0-150Pa) | משאבת ניקוז מובנית לא ניתן להחליף מיקום אוויר חוזר | * מידות צוואר אספקה וחזרת אוויר

High Static Pressure Duct Type

מאייד נסתר לחץ בינוני / גבוה

רמת רעש dB(A) נמוך/בינוני/גבוה	ספיקת אוויר (cfm) נמוך/בינוני/גבוה	משקל (ק"ג)	מידות (מ"מ) ע-ר-ג	תפוקת חימום Btu/H	תפוקת קירור Btu/H	אינדקס	דגם
35/33/31	324/282/235	32	300x700x700	10,900	9,600	25	GMV-ND28PHS/B-T
36/34/32	353/294/247			13,700	12,300	32	GMV-ND36PHS/B-T
40/37/34	500/412/353	34	250x451 *אספקה חזרה 264x660	17,100	15,400	40	GMV-ND45PHS/B-T
				19,100	17,100	45	GMV-ND50PHS/B-T
42/38/35	589/471/412	43	300x1000x700 *אספקה חזרה 250x751 264x960	21,500	19,100	50	GMV-ND56PHS/B-T
43/39/35	736/618/559			27,300	24,200	63	GMV-ND71PHS/B-T
				30,700	27,300	71	GMV-ND80PHS/B-T
44/41/38	1059/853/736	57	300x1400x700 *אספקה חזרה 250x1,151 264x1,360	34,100	30,700	80	GMV-ND90PHS/B-T
45/42/40	1177/942/824			38,200	34,100	90	GMV-ND100PHS/B-T
				42,700	38,200	100	GMV-ND112PHS/B-T
46/43/41	1383/1118/971	58		47,800	42,700	110	GMV-ND125PHS/B-T
47/44/42	1471/1177/1030			54,600	47,800	125	GMV-ND140PHS/B-T
				61,400	54,600	140	GMV-ND160PHS/B-T
54/52/49	2355/2119/1883	82	385x1483x791 *אספקה חזרה 192x992 327x1,150	85,300	76,500	200	GMV-ND224PH/A-T
55/52/50	2590/2354/2119	105	450x1686x870 *אספקה חזרה 192x992 402x1,350	105,800	95,600	250	GMV-ND280PH/A-T



GMV-ND22...160PHS/B-T



GMV-ND224...280PH/A-T הערה: צנרת ושירות מצד ימין

ניתן להזמין מראש כיוון / מעטה חיצוני לדגמים: GMV-ND224PH/A-T, GMV-ND280PH/A-T

לחץ סטטי חיצוני לכל הדגמים (200Pa). | משאבת ניקוז מובנית לכל הדגמים מלבד 224/280 | לדגמים 224/280 ללא פילטר אוויר * מידות צוואר אספקה וחזרת אוויר | לדגמים 160-22 ניתן להחליף מיקום אוויר חוזר | ניתן להזמין כחידה אנכית לפי דרישה מראש.

Fresh Air

מאייד אויר צח

רמת רעש dB(A) נמוך/בינוני/גבוה	ספיקת אוויר (cfm) ניתן לשינוי / ברירת מחדל	משקל (ק"ג)	מידות (מ"מ) ע-ר-ג	תפוקת חימום Btu/H	תפוקת קירור Btu/H	אינדקס	דגם
50	705	54	300x1400x700 197x1,151 אספקה * 264x1,362 חזרה	41,000	47,800	125	GMV-NDX140P/A-T
54	1177	82	385x1483x791 192x992 אספקה * 327x1,150 חזרה	54,600	76,400	200	GMV-NDX224P/A-T
	68,200			95,600	250	GMV-NDX280P/A-T	



GMV-NDX125...280P/A-T

לחץ סטטי חיצוני לדגם 140 (200Pa). לדגמים 224-280 (300Pa).
יחידות הפנים אינן מצוידות במשאבת ניקוז | מנוע DC | נדרש להתייעץ עם ההנדסה | * מידות צוואר אספקה וחזרת אוויר

Concealed Floor Standing Type

מאייד אנכי נסתר

רמת רעש dB(A) גבוהה	ספיקת אוויר (cfm) נמוך/בינוני/גבוה	משקל (ק"ג)	מידות (מ"מ) ע-ר-ג	תפוקת חימום Btu/H	תפוקת קירור Btu/H	אינדקס	דגם
30	264	23	615/700/200	8,500	7,500	20	GMV-ND22ZA/A-T
				10,900	9,600	25	GMV-ND28ZA/A-T
33	324	27	615/900/200	13,700	12,300	32	GMV-ND36ZA/A-T
				17,100	15,400	40	GMV-ND45ZA/A-T
35	530	32	615/1100/200	21,500	19,100	50	GMV-ND56ZA/A-T
				24,200	21,500	56	GMV-ND63ZA/A-T
37	647			27,300	24,200	63	GMV-ND71ZA/A-T



GMV-ND22...71ZA/A-T

לחץ סטטי חיצוני לדגם 22-28-36 (10/0-40Pa). לחץ סטטי חיצוני לדגם 45-56-63-71 (15/0-60Pa). להתקנה על הרצפה בלבד.
ללא אזניים

Compact 8 Way Cassette

קסט - 8 כיווני אוויר קומפקטי (מחליף אריח תקרה)

רמת רעש dB(A) נמוך/בינוני/גבוה	ספיקת אוויר (cfm) נמוך/בינוני/גבוה	משקל (ק"ג)	מידות כולל פנל (מ"מ) ע-ר-ג	תפוקת חימום Btu/H	תפוקת קירור Btu/H	אינדקס	דגם
46/39/35	355/295/235	20.5	295x570x570 (50x620x620)*	8,500	7,500	20	GMV-ND22T/E-T
				10,900	9,600	25	GMV-ND28T/E-T
				13,700	12,300	32	GMV-ND36T/E-T
47/43/38	410/355/295			17,100	15,400	40	GMV-ND45T/E-T
				21,500	19,100	50	GMV-ND56T/E-T



GMV-ND22...56T/E-T

*מידות הפנל | דגם הפנל G-TF05

4 Way Cassette

קסט - 4 כיווני אוויר

רמת רעש dB(A) נמוך/בינוני/גבוה	ספיקת אוויר (cfm) נמוך/בינוני/גבוה	משקל (ק"ג)	מידות כולל פנל (מ"מ) ע-ר-ג	תפוקת חימום Btu/H	תפוקת קירור Btu/H	אינדקס	דגם
37/35/32	590/530/440	26.5	240x840x840 (65x950x950)*	27,300	24,200	63	GMV-ND71T/A-T
38/36/33	695/559/550			30,700	27,300	71	GMV-ND80T/A-T
40/37/35	880/795/650	32.5	320x840x840 (65x950x950)*	34,100	30,700	80	GMV-ND90T/A-T
				38,200	34,100	90	GMV-ND100T/A-T
41/38/36	1000/824/650			42,700	38,200	100	GMV-ND112T/A-T
43/41/38	1095/880/677			47,800	42,700	110	GMV-ND125T/A-T
				54,600	47,800	125	GMV-ND140T/A-T
47/44/42	1235/1000/824	46.5	293x910x910 (65x1040x1040)*	59,700	54,600	140	GMV-ND160T/A-T



GMV-ND28...160T/A-T

*מידות הפנל | דגם פנל יחידות: G-TC01 GMV-ND71-140T/A-T | דגם פנל יחידה GMV-ND160T/A-T G-TC05